

Характеристика ручных строчек и терминология ручных работ

Наименование строчки	Терминология, применяемая для ручных работ	Назначение	Практическое применение	Особенности выполнения
1. Сметочная	Сметать (прямым стежком)	<u>Для временного</u> соединения срезов деталей приблизительно одинакового размера	Сметать боковые, плечевые, рельефные и др. срезы деталей и т.д.	-
-	Приметать (прямым стежком)	<u>Для временного</u> соединения сметочной строчкой мелких деталей с крупными.	Приметать кокетки к переду, манжеты к рукавам, надставки к подбортам и т.д.	-
-	Вметать (прямым стежком)	<u>Для временного</u> соединения сметочной строчкой деталей по конструктивно-овальным линиям (по замкнутому или полузамкнутому контуру)	Вметать рукава в проймы, воротник в горловину.	
2. Стачивающая (стачная)	Стачать (петлеобразным стежком)	<u>Для постоянного</u> соединения деталей	В местах труднодоступных для выполнения швов на швейных машинах.	-
3. Намёточная	Наметать (прямым или косым стежком)	<u>Для временного</u> скрепления двух деталей по поверхности (при наложении одной детали на другую).	Наметать подборт на борт, верхний воротник на нижний, перед на бортовую прокладку, карман на перед ...	-
4. Заметочная	Заметать (прямым стежком)	<u>Для временного</u> закрепления подогнутого края детали.	Заметать низ пальто, низ рукава и т. д.	-
5. Выметочная	Выметать (прямым или косым стежком)	<u>Для временного</u> соединения и сохранения формы обтаченных краёв деталей или заутюженных на сгиб.	Выправить и выметать клапаны, борт, воротник и т.д. (с образованием канта или без него)	-
6. Вспушная	Проложить вспушную строчку (петлеобразным стежком)	<u>Для постоянного</u> незаметного скрепления и отделки обтаченных краёв деталей. <i>ч. 344 т. ж. - х</i>	Проложить вспушную строчку по краю борта, воротника, клапана и т.д.	С лицевой стороны изделия эта строчка малозаметна
7. Разметочная	Разметать (петлеобразным стежком)	1. <u>Для постоянного</u> прочного (дополнительного) и эластичного скрепления нескольких слоёв материала. 2. <u>Для временного</u> закрепления складок или припусков швов после раскладывания их на две стороны	1. Разметать проймы (пришить подкладку к проймам), пришить плечевые накладки. 2. Разметать складки, пуски шва.	-